

Denne modellen kan kobles med 1-fas 230V C-sikring (treg) og 3-fas (400 volt TN-nett - se egne linjer)

880-serien:

| Optima: | For å få mest mulig glede av badet anbefaler vi høyeste kurs for optimal drift. | | | |
|----------------|---|---------------------------------|---|-------------------------------|
| | Type varmeelement | Alternativ tilkobling | Funksjon | Kretskortinnstillinger |
| Optima | 5,5 kW | 3-fas (400 volt TN-nett) 25 amp | Varmeelement og pumper kan brukes samtidig | Se brukermanual. |
| Optima | 5,5 kW | 40 amp eller 20 + 25 amp | Varmeelement og pumper kan brukes samtidig | Se brukermanual. |
| Optima | 5,5 kW | 25 amp | Alle pumper kan brukes samtidig. Varmeelementet slår seg automatisk av når pumpene startes. | Se brukermanual. |
| Optima | 2,7 kW | 3-fas (400 volt TN-nett) 16 amp | Varmeelement og pumper kan brukes samtidig | Se brukermanual. |
| Optima | 2,7 kW | 32 amp eller 16 + 20 amp | Varmeelement og pumper kan brukes samtidig | Se brukermanual. |
| Optima | 2,7 kW | 20 amp | Alle pumper kan brukes samtidig. Varmeelementet slår seg automatisk av når en av pumpene startes. | Se brukermanual. |