

Denne modellen kan kobles med 1-fas 230V C-sikring (treg) og 3-fas (400 volt TN-nett - se egne linjer)

780-serien:

| Dover: For å få mest mulig glede av badet anbefaler vi høyeste kurs for optimal drift. | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|
| | Type varmeelement | Alternativ tilkobling | Funksjon | Kretskortinnstillinger |
| Dover | 5,5 kW | 3-fas (400 volt TN-nett) 25 amp | Varmeelement og pumpe kan brukes samtidig | Se brukermanual. |
| Dover | 5,5 kW | 40 amp eller 16 + 25 amp | Varmeelement og pumpe kan brukes samtidig | Se brukermanual. |
| Dover | 5,5 kW | 25 amp | Varmeelementet slår seg automatisk av når pumpen startes | Se brukermanual. |
| Dover | 2,7 kW | 3-fas (400 volt TN-nett) 16 amp | Varmeelement og pumpe kan brukes samtidig | Se brukermanual. |
| Dover | 2,7 kW | 25 amp eller 16 amp + 16 amp | Varmeelement og pumpe kan brukes samtidig | Se brukermanual. |
| Dover | 2,7 kW | 16 amp | Varmeelementet slår seg automatisk av når pumpen startes | Se brukermanual. |